



S880

Balayeuse mécanique compacte autoportée à batterie



Balayeuse mécanique compacte hautement productive

Le S880 est une balayeuse mécanique productive, compacte et alimentée par batterie, facile à utiliser et à entretenir. Nettoyez efficacement divers environnements intérieurs et extérieurs de service léger à moyen. Nettoyez silencieusement et assurez la qualité de l'air grâce au fonctionnement de la batterie.



Fonctionnement simple

Simplifiez le fonctionnement grâce à des commandes intuitives et éliminez le levage et la vidange manuels des débris grâce à la trémie à décharge élevée en vedette.



Nettoyez efficacement, plus longtemps

La grande capacité de la trémie et un large chemin de balayage permettent aux opérateurs de nettoyer plus longtemps sans interruption.



Les doubles brosses latérales

polyvalentes nettoient efficacement les bords tandis qu'un aspirateur puissant avec filtration efficace de la poussière offre d'excellentes performances de balayage dans une variété d'applications.

À l'intérieur du **S880**

- 1. Les commandes intuitives de l'opérateur** sont dotées de paramètres de travail préprogrammés pour faciliter l'utilisation et la formation.
- 2. La grande trémie de 2,4 pi³ / 67 L à décharge élevée** maximise la productivité de nettoyage et élimine la manipulation manuelle des débris.
- Le **chemin de balayage de 48 po / 1 200 mm de largeur** utilise deux brosses latérales pour fournir un nettoyage en grande quantité afin de réduire efficacement le temps de nettoyage.
- 4. Le système de nettoyage automatique du filtre** aide à simplifier l'entretien et à réduire les temps d'arrêt de la machine tout en nettoyant le filtre du balai.
- 5. L'écran anti-poussière intégré** balaie facilement les débris plus gros, laissant un chemin propre.
- 6. Les brosses latérales à ressort** protègent contre les chocs latéraux, réduisant ainsi le coût d'exploitation.
- 7. Le puissant ventilateur d'aspiration** offre une performance de ramassage efficace dans les environnements poussiéreux.
- 8. La position du siège vers l'avant** offre des lignes de visibilité claires pour une excellente visibilité de l'opérateur autour de la machine.



Spécifications du modèle **S880**

CARACTÉRISTIQUE	DONNÉES TECHNIQUES
Type du système de balayage	Éjection arrière
Chemin de balayage (système de balayage principal)	26,8 po / 680 mm
Chemin de balayage (avec brosse latérale)	48 po / 1 200 mm
Productivité par heure : Maximum (pleine vitesse, pas de chevauchement)	81 000 pi ² / 7 440 m ²
Productivité par heure : En moyenne (3 mi/h/4,8 km/h, chevauchement de 3 po/75 mm)	58 350 pi ² / 5 430 m ²
Capacité du bac à déchets	2,4 pi ³ / 67 L
Hauteur de déversement du bac à déchets	55,9 po / 1 420 mm
Vitesse maximale	3,9 mph / 6,2 km/h
Montée de rampe maximale	6,8 deg / 12 %
Source d'alimentation	batterie

CARACTÉRISTIQUE	DONNÉES TECHNIQUES
Temps de fonctionnement (jusqu'à, minutes)	150
Tension du système	24 volts
Type de filtre	Sac-Tissu
Surface du filtre	19,4 pi ² / 1,8 m ²
Efficacité du filtre	30 µm
Thermo-Sentry™	Standard
Interrupteur de sécurité du siège	Standard
Lumière stroboscopique ambre	Standard
Virage d'allée minimum	108,5 po / 2 750 mm
Longueur x largeur x hauteur	63,6 x 35,6 x 47,6 po / 1 615 x 905 x 1 210 mm
Poids (sans batteries)	741 lbs / 336 kg

Les spécifications peuvent changer sans préavis et varient selon le fonctionnement de la machine; les moyennes sont illustrées.
*Les temps de fonctionnement sont basés sur des temps de balayage continus.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, téléphonez au **+1 800 553-8033**, ou envoyez un message courriel à l'adresse suivante : **info@tennantco.com**

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650 USA

Canada / États-Unis : +1 800 553-8033
Au Québec : +1 800 361-9050
À l'étranger : +1 763 540-1315