



# T981

## Récurveuse à plancher autoportée

### Maniable et productive

Le modèle T981 récurve et sèche efficacement les grandes surfaces de plancher dur dont la saleté et les taches sont de légères à moyennes. Ses commandes intuitives facilitent l'utilisation et l'entretien. Le modèle T981 est parfait pour nettoyer les planchers lisses situés dans des endroits où ont lieu des activités comme la vente au détail, la logistique et des activités industrielles légères.



### Amélioration de la productivité

S'adapte facilement aux espaces les plus encombrés grâce à un rayon de braquage étroit et effectue plus de nettoyage grâce aux batteries au plomb qui permettent des périodes de nettoyage allant jusqu'à six heures.



### Fonctionnement simple

Démarrage facile et formation rapide grâce à trois programmes de nettoyage prééglés qui permettent à l'opérateur de choisir le programme qui correspond le mieux au niveau de saleté.



### Obtenez la bonne solution

Choisissez entre le disque de 36 po/90 cm ou le plateau de récurveuse cylindrique de 30 po/75 cm afin d'adapter la T981 à votre application.

# À l'intérieur de la T981

- Changez facilement le débit d'eau** et les autres fonctions de nettoyage depuis le panneau de commande intuitif.
- Améliorez l'image de l'établissement** et la sécurité en récupérant plus d'eau grâce au moteur d'aspiration à rendement élevé à trois étages.
- Vidange rapide et sans dégâts du réservoir** grâce à un grand tuyau de vidange du réservoir de récupération de type pincement.
- Grand réservoir de solution** avec jauge et tuyau de vidange.
- Récupération de l'eau constante** grâce à une raclette parabolique de conception durable et aux lames de raclette standard Linatex®.
- Système de changement de brosse simplifié**, sans contact et sans outil.



## Spécifications de la T981

CARACTÉRISTIQUE	DONNÉES TECHNIQUES	
	DISQUE	CYLINDRIQUE
Voie de nettoyage	36 po / 90 cm	30 po / 75 cm
Productivité théorique maximale	57 048,7 pi <sup>2</sup> /h / 5 300 m <sup>2</sup> /h	46 284,8 pi <sup>2</sup> /h / 4 300 m <sup>2</sup> /h
Couverture estimée*	42 517,5 pi <sup>2</sup> /h / 3 950 m <sup>2</sup> /h	33 368,1 pi <sup>2</sup> /h / 3 100 m <sup>2</sup> /h
Vitesse de récurage	3,7 mi/h / 6 km/h	
Élévation/abaissement de la tête de récurage et de la raclette	Vérins indépendants	
Vitesse des brosses	200 tr/min	1 000 tr/min
Pression des brosses	220,5 lb / 100 kg	110,2 lb / 50 kg
Capacité du réservoir de solution	33 gal / 126 L	
Capacité du réservoir de récupération	36 gal / 135 L	
Autonomie de la batterie, durée maximale en heures (batterie à l'électrolyte de 360 Ah)**	6,4	
Tension de la batterie	36 V (1 x 36 V ou 6 x 6 V)	
Dimensions (l x w x h)	67,7 x 43,3 x 53,5 po / 1 720 x 1 100 x 1 360 mm	71,3 x 41,3 x 53,5 po / 1 810 x 1 050 x 1 360 mm
Largeur de la raclette	43,3 po / 1 100 mm	39,8 po / 1 010 mm
Poids (avec les batteries les plus lourdes)	1 558,7 lb / 707 kg	1 576,3 lb / 715 kg
Rayon externe (mur à mur)	90,9 po / 2 310 mm	95,7 po / 2 430 mm
Angle de montée maximal	9°/16 %	
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)***	72 dB	

Les données techniques peuvent changer sans préavis.

\* Les taux de couverture estimés sont fondés sur les normes de vitesse pratique, et de vidange et de remplissage du guide 2004 ISSA Cleaning Times.

\*\* Les temps d'exécution sont basés sur des temps de récurage continus.

\*\*\* Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.

Pour obtenir une démonstration ou des renseignements supplémentaires, téléphonez au **+1 800 553-8033**, ou envoyez un message courriel à l'adresse suivante : **info@tennantco.com**

1981-brochure-fr-ca 3/23 © 2023 The Tennant Company.

**Tennant Company**  
 10400 Clean Street  
 Eden Prairie, MN 55344-2650 USA  
 Canada / États-Unis : +1 800 553-8033  
 Au Québec : +1 800 361-9050  
 À l'étranger : +1 763 540-1315  
[www.tennantco.com](http://www.tennantco.com) | [info@tennantco.com](mailto:info@tennantco.com)