



BIOLav DÉCAPANT À PLANCHER

Décapant à odeur agréable pour enlever le fini à plancher et le scellant sur les tuiles, le linoléum, la céramique, le terrazzo et autres.

Spécifications du produit

Code du produit	Taille d'emballage	Configuration des palettes
BIOD2000-4	4x4L	36cs / 144 unités
BIOD2000-10	2x10L	52cs / 104 unités

Dimensions de la boîte d'expédition (PO) :

	H	L	P
4L	13	12,5	12,75
10L	15	13,75	9,25

Spécifications chimiques

État physique	Liquide
Couleur	Incolore à jaune pâle
Odeur	Agrume (Faible)
pH	11 à 11,5
Densité	1,01 à 1,05
Viscosité	Non disponible
Stabilité	Stable
Stockage	Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Mode d'emploi détaillé

Mode d'emploi :

1. Pour un décapage régulier, diluer 1 partie de décapant pour 5 parties d'eau.
Pour un décapage moyen, diluer 1 partie de décapant pour 8 parties d'eau.
2. Appliquer généreusement la solution. Ne pas laisser sécher sur le plancher.
3. Laisser la solution de 5 à 10 minutes, puis utiliser un tampon approprié en agitant bien.
4. Ramasser cette solution avec un aspirateur humide.
5. Bien rincer avec de l'eau à deux ou trois reprises ou jusqu'à élimination de résidus.



Renseignements importants concernant la sécurité

PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LES YEUX PEUT IRRITER LA PEAU DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec Acide. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage: Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.

Premiers soins : Contient: Phénoxyéthanol; Amino-2 éthanol; propane-2-ol; Éther de lauryl poly (oxyéthylène); Diéthanolamine. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

Fabriqué pour / Manufactured for:



125 Madill Blvd, Mississauga, ON L5W 0H1
Tel : 1-800-921-5527
www.superiorsany.com • superior-orders@imperialdade.com

4300 Rue Hickmore, Saint-Laurent, QC H4T 1K2
Tél: 1-800-363-2776
www.superiorsany.com • SACQC@imperialdade.com

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER
LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**