

FICHE TECHNIQUE

CW-200

DÉTERGENT POUR LAVE-AUTO

CW-200 est un produit spécialement conçu pour les lave-autos sans frottage. CW-200 nettoie la saleté, l'huile, la graisse et les insectes sans avoir besoin de frotter si on l'utilise à 1000 lb de pression et plus. CW-200 peut également servir à nettoyer les recouvrements de maison, les camions, remorques et toutes autres surfaces extérieures de vinyle, d'aluminium ou de tôle.

Spécifications du produit

Code du produit	Taille d'emballage	Configuration des palettes
CW200-4	4x4L	36cs / 144 unités
CW200-20	1x20L	24cs / 24 unités
CW200-210	1x210L	3cs / 3 unités

Dimensions de la boîte d'expédition (PO) :

4L	H 13	L 12,5	P 12,75
20L	H 15,625	L 12	P 12
210L	H 35	L 23,5	P 23,5

Spécifications chimiques

État physique	Liquide
Couleur	Vert pâle
Odeur	Pêche
pH	11,5 à 11,8
Densité	1,08 à 1,1
Viscosité	Non disponible
Stabilité	Stable
Stockage	Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles, de la nourriture et de la boisson.

Mode d'emploi détaillé

Mode d'emploi : Diluer une partie de CW-200 comme spécifié. Ajuster le débit de savon au minimum et faire mousser le savon sur la surface à nettoyer. Laisser tremper quelques minutes et rincer abondamment à haute pression avec de l'eau claire.

Renseignements importants concernant la sécurité

PROVOQUE DES BRÛLURES DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS - Ne pas mélanger avec Acide. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage: Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.

Premiers soins : Contient: Éther de diéthylène glycol monobutylique - En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.



DILUTION
PRODUIT / EAU

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ



1/4

Fabriqué pour / Manufactured for:



125 Madill Blvd, Mississauga, ON L5W 0H1
Tel : 1-800-921-5527

www.superiorsany.com • superior-orders@imperialdade.com

4300 Rue Hickmore, Saint-Laurent, QC H4T 1K2
Tél: 1-800-363-2776

www.superiorsany.com • SACQC@imperialdade.com

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER
LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**